

ASPIRATOR CHIRURGICAL SUPER VEGA 2 L

Aspirator chirurgical de vacuum înalt / debit scăzut · borcan 2000 ml autoclavabil · funcționare continuă



Cod produs (GIMA)	28212
Denumire comercială	Super-Vega Suction Unit — borcan 2 litri
Model producător	Super Vega 2l
Producător	Gima S.p.A., Via Marconi 1, 20060 Gessate (MI), Italia — Fabricat în Italia
Tip	Dispozitiv medical
Clasă de risc	Ila (marcaj CE 0476, conform Directivei 93/42/CEE)
Cod CND	Z120105
Cod GMDN	36777
RDM (NSIS)	590729
EAN / UPC	8023279282122
GTIN	08023279282122
Durată de viață	Peste 850 ore de funcționare (sau 3 ani) · valabilitate la depozitare: max. 5 ani de la fabricație
Unitate de vânzare	1 bucată

DESCRIERE GENERALĂ

Super Vega face parte dintr-o linie de aspiratoare elegante, compacte și fiabile pentru mica chirurgie. Pompele silențioase, cu debit ridicat și fără necesar de întreținere, asigură o durată de viață și o durabilitate îndelungate ale produsului. Este recomandat pentru aspirația nazală, orală și traheală a fluidelor corporale (mucus, secreții catarale sau sânge) la adulți și copii. Carcasa din plastic este izolată electric și termic, în conformitate cu reglementările europene de siguranță, iar aparatul este deosebit de potrivit pentru secțiile de spital, aplicațiile de chirurgie minoră și tratamentele post-operatorii la domiciliu.

Aparatul este echipat cu regulator de vacuum reglabil continuu și vacuummetru pe panoul frontal, borcan incasabil de 2000 ml din Makrolon®, autoclavabil la 121 °C, și supapă de siguranță cu plutitor pentru prevenirea preaplinului. Opțional sunt disponibile borcanul APEC® autoclavabil la 143 °C și sistemul de colectare Flovac® cu pungi de unică folosință (borcan rigid reutilizabil + pungă de polietilenă cu capac etanș și filtru hidrofob, antireflux și antibacterian cu rol de supapă de preaplin).

DESTINAȚIE DE UTILIZARE

Dispozitiv medical destinat aspirației nazale, orale și traheale a fluidelor corporale (mucus, flegmă, sânge) la pacienți adulți sau copii, în secții de spital, aplicații de chirurgie minoră și tratamente post-operatorii la domiciliu. Utilizare de către personal calificat (chirurg / asistent medical / asistent); la domiciliu, numai de către adulți responsabili sau îngrijitori. Contraindicații: nu se utilizează pentru drenajul fluidelor toracice, nici pentru aspirația lichidelor explozive, corozive sau ușor inflamabile; nu este compatibil cu mediile RMN.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Vacuum înalt / debit scăzut (High Vacuum / Low Flow) conform clasificării UNI EN ISO 10079-1
Regulator de vacuum reglabil continuu și vacuummetru (kPa/bar) pe panoul frontal, cu acuratețe ±5%
Funcționare continuă (NON-STOP) — pompă silențioasă (60.5 dBA), fără întreținere și fără lubrifiere
Borcan incasabil de 2000 ml din Makrolon®, autoclavabil la 121 °C (garantat 30 de cicluri de sterilizare)

Supapă de siguranță cu plutitor împotriva preaplinului — oprește aspirația la ~90% din volumul vasului
Dublă protecție: filtru antibacterian și hidrofob care blochează pătrunderea lichidelor în aparat
Carcasă din plastic cu izolare electrică și termică ridicată · siguranță fuzibilă accesibilă din exterior
Mâner integrat, design compact (3.6 kg) pentru transport facil între saloane sau la domiciliu
Compatibil cu sistemul de colectare de unică folosință Flovac® și cu borcanul opțional APEC® (autoclavabil la 143 °C)

SPECIFICAȚII TEHNICE

Model	Super Vega 2l — aspirator chirurgical
Clasificare UNI EN ISO 10079-1	Vacuum înalt / Debit scăzut (High Vacuum / Low Flow)
Tensiune de alimentare	220–230 V / 50–60 Hz · la cerere: 110 V / 60 Hz sau 110–127 V / 60 Hz
Putere consumată	110 VA
Siguranță fuzibilă	F 1 × 1.6 A L 250 V, accesibilă din exterior
Capacitate borcan	2000 ml (polycarbonat Makrolon®, autoclavabil la 121 °C)
Aspirație maximă	–0.80 bar / –80 kPa (600 mmHg) — fără borcan
Aspirație minimă	sub –40 kPa (–0.40 bar) — fără borcan
Debit maxim de aer	40 l/min — fără borcan
Ciclu de funcționare	Continuu (NON-STOP)
Nivel de zgomot	60.5 dBA
Acuratețea vacuummetrului	±5%
Dimensiuni (L × l × h)	350 × 180 × 210 mm (35 × 21 × 18 cm)
Greutate	3.6 kg
Norme aplicabile	EN 60601-1 · EN 60601-1-1 · EN 60601-1-2 · EN 60601-1-11 · UNI EN ISO 10079-1 · Directiva 93/42/CEE

CLASIFICARE ȘI SIGURANȚĂ

Protecție electrică	Clasa II · parte aplicată tip BF
Grad de protecție carcasă	IP21
Compatibilitate electromagnetică	CISPR 11 Grupa 1, Clasa B (utilizabil în toate mediile, inclusiv casnic) · imunitate conform EN 60601-1-2:2015
Biocompatibilitate	Produsul și piesele sale sunt biocompatibile conform EN 60601-1 · sondele achiziționate separat trebuie să fie conforme ISO 10993-1
Condiții de lucru	Temperatură: 5–35 °C · umiditate relativă: 10–93% · presiune atmosferică: 700–1060 hPa
Condiții de păstrare și transport	Temperatură: –25...+70 °C · umiditate relativă: 0–93% · presiune atmosferică: 500–1060 hPa

ACCESORII STANDARD INCLUSE

Borcan autoclavabil 2 l cu sistem de supapă de preaplin

Filtru antibacterian și hidrofob

Set de tuburi de silicon 6 × 10 mm

Racord conic pentru sonde

Notă: sonda de aspirație pentru pacient (de ex. CH20) este de unică folosință și se achiziționează separat; trebuie să fie conformă ISO 10993-1. Filtrul antibacterian se înlocuiește conform indicațiilor din manual (pacient individual, maximum 24 de ore).

OPȚIONAL / VARIANTE

Cod 28211 — aceeași unitate cu borcan complet de 1000 ml · borcan APEC® autoclavabil la 143 °C · sistem de colectare Flovac® cu borcan rigid reutilizabil și pungi de unică folosință cu capac etanș și filtru hidrofob/antibacterian antireflux · manual multilingv (EN, FR, IT, ES, PT, DE, SE, PL, RO, GR, RU, TR). Garanție: 12 luni (standard GIMA B2B).

Document informativ întocmit de Golden Protect pe baza fișei tehnice GIMA (cod 28212) și a manualului de utilizare al producătorului (M28211-M-Rev.1-11.20). Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă. Imaginea este cu titlu de prezentare.