

Aspirator de secreții cu acumulator SUPERVEGA EVO 230 V

Aspirație nazală, orală și traheală · vacuum înalt / debit ridicat · uz spitalicesc, ambulanță și domiciliu

COD PRODUS 28183	PRODUCĂTOR GIMA S.p.A.	CLASĂ DISPOZITIV II a
VACUUM MAXIM −75 kPa	DEBIT MAXIM 26 l/min	AUTONOMIE 70 min

Identificare produs

Denumire comercială	SUPERVEGA EVO Battery Suction Unit 230 V
Cod producător (REF)	28183
Producător	Gima S.p.A., Via Marconi 1, 20060 Gessate (MI), Italia
Țara de fabricație	Italia
Tip	Dispozitiv medical
Clasă de risc	II a
Marcaj CE / organism notificat	CE 0476
Unitate de vânzare	1 bucată (comandă minimă: 1)
EAN / UPC	8023279281835
GTIN	08023279281835
RDM (NSIS)	2059697
CND	Z120105
GMDN	36777
PARAF	990144192

Descriere

SUPERVEGA EVO este un aspirator medical electric portabil, destinat aspirației nazale, orale și traheale a lichidelor biologice la copii și adulți. Funcționează în trei moduri de alimentare: de la rețea 100–240 V, de la priza de brichetă a autovehiculului (12 V) sau pe acumulator intern reîncărcabil. Este echipat cu un motor brushless de lungă durată, care elimină mirosurile și reziduurile de cărbune.

Caracteristici principale

- **Ecran LCD de mari dimensiuni** — citire clară a valorilor de vacuum și taste soft pentru reglaj, pentru o aspirație mai precisă.
- **Sistem FEEDBACK** — controlează și gestionează puterea de aspirație, oferind autonomie ridicată acumulatorului litiu-ion și un nivel de zgomot redus în funcționare.
- **Funcția PROXIMITY (pornire/oprire fără atingere)** — previne contaminarea încrucișată între pacienți.
- **Opțiuni multiple de vas colector** — standard din polycarbonat Makrolon® autoclavabil (121 °C), opțional cu punji de unică folosință FLOVAC® sau vas din polycarbonat APEC® autoclavabil la 143 °C.
- **Conform EN 60601-1-11** pentru utilizare în mediul de îngrijire la domiciliu, cu grad de protecție IP22.
- Formă îngustă, optimizată pentru montaj în ambulanță și intervenții de urgență.

Specificații tehnice

Motor	Pompă cu piston, fără ulei, fără întreținere
Clasificare UNI EN ISO 10079-1	Vacuum înalt / debit ridicat
Alimentare de la rețea	Adaptor AC/DC 110-240 V, 50-60 Hz (ieșire 14 V c.c. 4 A)
Alimentare de la autovehicul	Adaptor auto/ambulanță 12 V c.c. 4 A
Acumulator intern	Litiu-ion reîncărcabil 14,8 V / 5,2 Ah
Autonomie pe acumulator	70 de minute în funcționare continuă
Timp de încărcare	360 de minute (aparat oprit)
Cicluri de încărcare garantate	peste 300
Vacuum maxim (reglabil)	-0,75 bar / -75 kPa / -563 mmHg
Vacuum minim (reglabil)	-0,15 bar / -15 kPa
Debit maxim de aer liber	26 l/min
Regim de funcționare	Non-stop (alimentare de la rețea sau 12 V)
Nivel de zgomot min./max.	46,7 / 61,8 dBA
Dimensiuni	35 x 19 x 15 cm
Greutate	2,7 kg
Grad de protecție	IP22
Durata de viață estimată	peste 30.000 de ore de funcționare; valabilitate maximă 5 ani de la data fabricației

Accesorii standard incluse

- Vas din polycarbonat 1.000 ml, cu sistem de supapă de preaplin
- Filtru antibacterian
- Cateter de aspirație
- Set tuburi din silicon cu conector conic
- Alimentator universal 100-240 V, 50/60 Hz
- Adaptor auto 12 V
- Manual de utilizare (GB, FR, IT, DE, ES)

La cerere, disponibil și în versiune cu vas complet de 2.000 ml.

Condiții de mediu

Funcționare

0 ÷ 40 °C · 0 ÷ 85 % RH · 800 ÷ 1060 hPa

Depozitare și transport

≤ 1 lună: -20 ÷ 45 °C · ≤ 3 luni: -20 ÷ 35 °C · ≤ 1 an: 0 ÷ 25 °C · 0 ÷ 85 % RH · 500 ÷ 1060 hPa

La altitudini de peste 2.500 m, debitul de aspirație poate varia sensibil din cauza scăderii presiunii atmosferice.

Domenii de utilizare

Ambulanță și urgență

Terapie intensivă / ATI

Cabinet medical

Salon spitalicesc

Îngrijire la domiciliu

Aspirarea mucusului, flegmei, sângelui și a altor lichide biologice; aspirație orală, nazală și traheală la adulți și copii; îngrijirea pacienților cu traheostomie sau cu dificultăți de expectorație.

Conformitate și cerințe de utilizare

- Dispozitiv medical clasa II a, marcaj CE 0476, conform documentației producătorului (Directiva 93/42/CEE, ediția manualului M28183-M-Rev.1-01.21).
- Conform EN 60601-1 (siguranță electrică, biocompatibilitatea componentelor), EN 60601-1-2 (compatibilitate electromagnetică) și EN 60601-1-11 (mediu de îngrijire la domiciliu).
- Canulele și tuburile de aspirație care pătrund în corpul uman, achiziționate separat, trebuie să respecte ISO 10993-1.
- Se utilizează obligatoriu cu vasul colector și cu filtrul antibacterian montate.
- Nu este destinat drenării lichidelor toracice.
- Verificare tehnică cel puțin anuală; inspecție de siguranță obligatorie la 24 de luni.
- Garanție: 12 luni, conform politicii standard B2B a producătorului și legislației române în vigoare.

Distribuitor autorizat în România

SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L. — Golden Protect · CIF RO43110660 · Nr. Reg. Com. J40/12485/2020
Tel. 0732 350 725 · contact@goldenprotect.ro · goldenprotect.ro

Datele din prezenta fișă sunt preluate din documentația tehnică a producătorului Gima S.p.A. (fișa de produs 28183 și manualul M28183-M-Rev.1-01.21) și pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă. Documentul are caracter informativ comercial și nu înlocuiește manualul de utilizare furnizat cu produsul.